

Ítem 10 - Impresora matricial de tickets para farmacia

Descripción	Especificar
Marca	Indicar
Fabricante	Indicar
Modelo y/o Número de Parte	Indicar
Origen / Procedencia	Indicar
Cantidad	6 (seis)
Características	Mínimo Exigido
Impresión	9 pines – matriz de puntos.
Velocidad	4.7 líneas por segundo a 40 columnas con 16 cpi aprox.
Encendido	Fuente de alimentación externa de 24V DC o 12V DC 220/240 50 HZ
Nivel de ruido	Operación: 64 dB (A)
Instalación	Horizontal o Vertical con soporte para pared
Conectores interfaz	D.K.D. function (2 drivers)
Interfaz de Conexión	USB y Rj45
Humedad del aire	Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%
Temperatura	almacenamiento -10°C - 50°C
Tamaño de letra	1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,2 mm (ancho) x 3,1 mm (alto)
Registro de caracteres	Mínimamente: 95 alfanumérico, 37 internacional, 128 x 123 gráfico
Caracteres por pulgada	13,3 cpp / 16 cpp
Estándares	Estándares EMC, Distintivo CE.
interfaz intercambiable	Sí
Unidad de corte	Corte parcial
Sensores	Sensor de tapa de rollo de papel abierta, Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel próximo
Accesorios	Manual de usuario en español o ingles
	Cinta entintada
	Rollo de papel

Sistema operativo soportado	Linux, Windows
Garantía	Se solicita garantía del equipo por el periodo de 24 meses.
Certificaciones	ISO 9001 o similar, que asegura la calidad en el proceso de fabricación.
Se exigirá la Presentación de	El Oferente deberá contar con la Autorización del Fabricante y del Distribuidor Autorizado en el Paraguay de los equipos ofertados para presentar oferta.
	Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado en idioma inglés o español. Se considerarán catálogos y especificaciones originales del equipo ofertado todo material que pueda descargarse de la web del fabricante.
	Los oferentes deberán indicar claramente el enlace (link) a la página Web del Fabricante para corroborar las especificaciones técnicas del equipo cotizado