

ARMARIO DE MADERA BAJO CON PUERTAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales:

Descripción:

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 9

2 Características Generales

Estructura que deberá ir bajo mesadas de trabajo.

Tapa superior, tapa inferior en 100% MDF de 20mm de espesor.

Puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor.

Acabado BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas, con tiradores de metal en la puerta.

Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm. Dimensiones:largo 1,50 m, altura: 0,85 m, profundidad 0,60 m.

Zapatas niveladoras de altura 2.5 con manijas con protección antimicrobiana, fabricada entecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro.

Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario.

Cerradura tipo falleba con llave plegable.

Interior con 2 estantes internos del mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas).

El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales.

Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición.

La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas.

Color blanco o carvalho avela. Mobiliario deberá ser fácilmente movable mediante base con ruedas que deberán tener frenos, éste podrá estar confeccionado en módulos para su fácil movilidad.

La instalación estará a cargo de la empresa oferente, que debe tomar las medidas en el lugar a ser instalado, se deberá tener en cuenta la posición de cañería de agua previa fabricación.

Sistema de fijación de placas

con ensamble de minifix.

3 Normativas

4 Garantía

Garantía de 2 años.