

<div></div> <div>ESTANTE DE MADERA BAJO</div>	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales:
	Descripción:
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 93
2	Características Generales
	ARMARIO BAJO 80X50X73CM.
	Cuerpo del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas las fases, resistente a la abrasión, rematado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizado con espesor de 0,45 mm con alta resistencia a impactos.
	Tapa en el mismo material, pero con 25 mm de espesor, cinta en poliestireno de superficie visible texturizada de 2 mm de espesor.
	Puertas en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas fases, resistente a la abrasión, rematado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada, con un espesor de 1,0 mm, con alta resistencia a impactos.
	Bisagra del tipo caneco diámetro 35 mm para las puertas de los armarios, confeccionada en acero de alta resistencia, automática, que permite un cierre suave de la puerta a través de un sistema de micro pistón hidráulico, con amortiguador integrado a la bisagra.
	Sistema de montaje con calzo tipo clic, evitando el uso de tornillos.
	Regulación horizontal libre y ajuste lateral integrado, con ángulo de abertura de 105º para puertas con recubrimiento total, con amortiguador y sistema de alojamiento interno en la madera para una mejor terminación al mueble y para generar mayor espacio interno en el mismo, con terminación niquelada.
	Hace posible el uso en puertas con un espesor de entre 14 y 21mm.
	Presenta cobertura de terminación encajada para cuerpo y caneco, evitando la acumulación de polvo y garantizando una mayor vida útil para los componentes.
	Fijación al mueble a través de tornillos para madera.
	Sistema de traba de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible.

	Sistema de jaladores embutidos inyectados en ABS de formato rectangular con rayos ergonómicos de color plata.
	Zócalo para armarios y archivos confeccionado en chapa metálica SAE 1010 / 1020 perfilada tipo “U” 18,5x37mm, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa.
	Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca M6, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno copolímero.
	Fijación al mueble a través de tornillos de rosca auto-cortante.
	En el interior dos estantes para armarios, confeccionado en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas fases, resistente a la abrasión, rematado con cinta de poliestireno en dos lados y al frente, superficie visible texturizada con 0,5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.
	Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí.
	Color blanco.
	<b>3 Normativas</b>
	<b>4 Garantía</b>
	Garantía de 2 años