

Ítem 13 - Audiovisuales

13.5 Parlante Amplificador de 15"

Descripción	Especificar
Marca	Indicar
Fabricante	Indicar
Modelo y/o Número de Parte	Indicar
Origen / Procedencia	Indicar
Cantidad	2 (dos)
Características	Mínimo Exigido
Generales	Sistema de altavoces con amplificador analógico biamplificado de dos vías.
	Woofer de 15" de alta resistencia.
	Controlador de compresión DX™14, con diafragma de titanio de 1,4 pulgadas.
	Potencia del woofer dinámico de 670 vatios, potencia máxima del tweeter dinámico de 330 vatios.
	Transmisión y el emparejamiento de Bluetooth®.
	Procesamiento DSP de doble precisión de 56 bits.
	La E/S DSP es de 48 kHz y 24 bits, con componentes de nivel profesional y baja fluctuación.
	Función de refuerzo dinámico de graves.
	Refrigerado por ventilador para máxima confiabilidad.
	Tecnología Quadratic Throat Waveguide™ cobertura de 110 por 80 grados.
	Entrada a través de un conector XLR hembra combinado y un conector telefónico TRS de 1/4" con entrada balanceada o transmitir una señal Bluetooth® al sistema de altavoces.
	Interruptor Mic/Line para acomodar una amplia gama de señales de entrada.
	Salida Thru/Mix a través de un conector XLR macho.
	Múltiples configuraciones de ecualizador preestablecidas de fábrica para el sistema de cruce DSP.
	Carcasa trapezoidal de plástico resistente moldeado por inyección.
	El gabinete con dos lados en ángulo en las esquinas traseras para uso como monitor de piso.
	Rejilla de acero perforada de cobertura total, con acabado de pintura en polvo.
	Montaje en poste moldeado para postes de 1 3/8" de diámetro aprox.
	Medidas referenciales: 72x43x38cm.
Garantía	Garantía de 1 (un) año como mínimo.