

VISICOOLER DE 0 A 10 GRADOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	Datos Generales
	Descripción:
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 19
2	Características Generales
	Dimensiones: 600 x 620 x 1900 min. / 2080 máx. mm.
	Interior y exterior en acero inoxidable, excepto el fondo, techo y respaldo exterior en Acero Galvanizado. Esquinas internas redondeadas.
	Poliuretano inyectado a alta presión sin gases CFC peligrosos para el medio ambiente. Espesor del aislamiento: 50 mm.
	Puerta de cierre automático con cierre magnético.
	Panel de control electrónico frontal con 1 sonda NTC para el modelo TN (Temperatura Normal), con 2 sondas NTC para el modelo BT (Baja Temperatura).
	Unidad frigorífica monobloque extraíble y tropicalizada de serie (temperatura ambiente +30°C y humedad relativa
	del 60%) que funciona con gas R452A.
	Retenedor de ventilador de serie.
	Descongelación y evaporación totalmente automáticas del agua condensada. Pies ajustables de acero inoxidable (110/190 H mm).
	Puerta de cristal
	Rejillas plastificadas 500 x 440 mm. Temp.: TN. 0° C – 10° C
	Capacidad: 400 litros.
	Refrigerantes y espumas de poliuretano libres de CFC Y HCFC Tableros aislantes de alto rendimiento
3	Normativas
	CERTIFICADO eACT FOOD SAFETY para la inocuidad de los alimentos
4	Garantía
	24 meses de garantía.



