

MESA P/10 PERSONAS CON SILLAS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1 Datos Generales:	
	Descripción: MESA DE MADERA P/10 PERSONAS CON SILLAS
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 7
2 Características Generales	
	Dimensiones mínimas: largo: 3,00 mts., ancho: 0,70 mts., alto: 0,80 mts.
	Tablero para mesa de comedor de restaurante de alta calidad, dimensiones 80 cm x 80 cm, con núcleo compacto fenólico de 18 mm de espesor, color negro profundo (RAL 9005 o equivalente) y acabado mate o satinado . Revestido con laminado HPL de 0.8 mm - 1.2 mm, altamente resistente a rayones, impactos, productos químicos y humedad. Su borde está pulido y sellado, garantizando máxima resistencia al desgaste y facilidad de limpieza, con opciones de biselado (45° o menor) o redondeado (R2-R5 mm). Material con densidad $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$, 100% hidrófugo, antibacteriano y apto para limpieza con desinfectantes, con clasificación B1 / M1 / ASTM E84 para resistencia al fuego.
	Patas: Estructuracuadrados de caños . Construidas en aluminio pintado con acabado mate, color negro proporcionando estabilidad y un aspecto elegante.
	Apilable: La mesa es apilable, facilitando su almacenamiento y optimizando el espacio.
	Tacos regulables: Permiten ajustar la altura de las patas para adaptarse a superficies irregulares, asegurando una posición estable.
	Asiento con alma de polipropileno con carga de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti rayos ultravioletas, es un 100% reciclable.
	Montaje de la estructura mediante encastre y fijación con 04 pestillos de polímero.
	Estructura metálica en acero trefilado macizo SAE 1020 $\varnothing 7/16"$, tratamiento anticorrosivo y terminación con electrodeposición de cromo y níquel
	Travesaños estructurales en el mismo material y terminación, soldadas a la estructura a través de soldadura Mig.
	Zapatas deslizantes inyectadas en polipropileno en color negro, con función de unión de las sillas por medio de encaje, sin necesidad de tornillos.
	Equipada con tapones antideslizantes para mayor estabilidad. APILABLE
3 Normativas	
4 Garantía	
Garantía de 2 años	

