

CAMARA FRIGORIFICA PARA 6 CADAVERES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	Datos Generales
	Descripción: CAMARA FRIGORIFICA PARA 6 CADAVERES
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 1
2	Características
	Compresor Compresor Danfo-ss
	Cada habitación tiene un sistema de compresores separado
	Controlador de temperatura.
	Cada habitación tiene un controlador de temperatura independiente
	Temperatura Estándar: 0 a -10 °C ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$) Ajustable: +5 °C a -15 °C
	Puerta Puerta de seguridad con llave.
	El marco de la puerta con un diseño único de una pieza es fácil de limpiar.
	La correa de la junta de la puerta se puede sustituir.
	Exterior:1,0mm Bandeja de la carrocería:1,0mm Interior:0,6mm Capa de poliuretano:80mm. Bandeja Bandeja de acero inoxidable 304 con sistema deslizante fuerte, Tecnología de espuma Una tecnología de espuma de poliuretano. Es un material de espuma verde/ambiental.
	Equipo de espuma desechable en general.
	Apoya la máquina con el sistema de aislamiento suficiente.
	Refrigerante protección del medio ambiente R404A
	7 Alarmas de fallo del sistema Alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de fallo de sensores, alarma de apertura de puertas, alarma de fallo de electricidad, alarma de batería de reserva baja, alarma de voltaje bajo, 3 vías de alarma Alarma de zumbador, alarma intermitente, alarma de señal remota.
	Con Instalacion.
3	Normativas
	Certificación CE, ISO13485
4	Garantía
	Garantía 7 años.



