

## Ítem 13. UPS de 2000 VA

Descripción	Especificar
Marca	Indicar
Modelo	Indicar
Procedencia	Indicar
Cantidad	376 (Trescientos setenta y seis)
<b>Características</b>	<b>Mínimo Exigido</b>
Capacidad	2000VA/1200W. Uninterrupted.
Pantalla	LCD O LED Visualizador de estado en pantalla LCD
Tensión de entrada	220 / 240 Vac
Tensión de salida	220 /240 Vac +/- 10%.
Frecuencia	50 - 60 Hz ±10% (autosening).
Topología	Doble conversión en línea con Onda senoidal
Tipo de enchufe de entrada	IEC 320 C14 MALE (MACHO) incluir cable de alimentación tipo americano
Características	SALIDAS: Mínimo 4 tomas IEC C13 con respaldo de batería, Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automático de carga, Filtrado de Ruido, Tiempo de Recarga: 8 hs.
Sobrecarga	105%: Continuamente / 105 a 125%: 1 minuto / 125-150%: 30 segundos
Puerto de interfaz	USB
Protección	Proporcionará protección contra apagones, caídas de voltaje, picos de voltaje, ruido eléctrico y otras anomalías de la energía eléctrica por medio de interruptor termomagnético o fusible.
Comunicación	Software de administración.
Tiempo de transferencia	<= 10 ms.
Autonomía	>= 20 minutos con la carga de una CPU estándar + Monitor.
Tipo	Interactiva con baterías secas.
Garantía	1 (un) año, como mínimo
Autorización del fabricante	La empresa oferente deberá contar con Autorización expedida por el fabricante para representantes, distribuidores y sub-distribuidores de los productos ofrecidos en idioma español o debidamente traducida por traductor publico matriculado.