



BASURERO DE 100 lts

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: BASURERO DE 100 lts

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 12

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Fabricadas en polietileno de alta densidad (Polipropileno Inyectado de alta densidad.) con tapa de iguales características

Resistente a los rayos UV.

Características Adicionales: Resistente a impactos y corrosión Fácil de limpiar

Disponen de asas

Capacidad 100lts Color: Negro o Gris (en la totalidad del mismo color)

Dimensiones aprox alto 84 cm ANCHO 48.5 LARGO 47


Base antideslizante.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



BASURERO DE 6 lts	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1 Datos Generales	
Descripción:	BASURERO DE 6 lts
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad:	64
Normas de calidad específicas:	CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General:	ISO 9001
Imagen de referencia	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2 Características	
Fabricadas en polietileno de alta densidad (Polipropileno Inyectado de alta densidad.) con tapa de iguales características	
Resistente a los rayos UV.	
Características Adicionales: Resistente a impactos y corrosión Fácil de limpiar	
Disponen de asas	
Capacidad 6lts Color: Negro o Gris (en la totalidad del mismo color)	
Dimensiones aprox 23,5 x 20,8 x 26 cm	
Base antideslizante.	
3 Garantía	
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica	
Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).	
4 Documentación	

JHELO
ABG. JUAN M. ESTIGARRIBIA LOPEZ
Director General
Dirección General de Gabinete
M.S.P. y B.S.

Dr. Saul Recalde Ortiz
Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



CARRO DE CURACION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CARRO DE CURACION

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 12

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estructura de acero inoxidable. Asa de empuje en ambos lados para una mayor comodidad y control durante el uso.

2 estantes (COMO MINIMO) con barra protectora lateral (Seguridad en el Transporte: Barandillas en tres lados en cada capa para prevenir la caída de objetos.). Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm

Sistema de soporte de tambor de curaciones o esterilización de entre 15 a 20 litros en forma circular con eje móvil de giro de 360° para palangana y basurero. 4 ruedas con giro 360° con freno. Ruedas Estables de 3", del mismo color todas

Accesorio: Palangana de aprox: 350 - 450 mm de diametro. Inox

basurero de material en acero inoxidable. Diseño cóncavo y redondeado en los bordes con estabilidad en la base. Capacidad 5 a 10 litros


3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.



Dr. Saul Recalde Ortiz
Vice Ministro
Ministerio de Atención Integral a la Salud
MSP y BS



CASILLERO PARA ROPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	Datos Generales
	Descripción: CASILLERO PARA ROPA
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 10
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485 O SIMILAR
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	CASILLERO METALICO
	Casillero de metal de 12 compartimientos de estructura fuerte y firme (no remachada)
	Construido en metal en hierro 0,75mm de espesor
	Pintado con pintura electrostática y polimerizado con fosfatizado que proteja al mueble de la corrosión
	Cada compartimento debera contar con una aldaba para candado y ventilación de ranuras inferiores ventilar el interior del gabinete
	Material: Metal
	Color: Beige o gris claro
	Dimensiones aproximadas (Alto x Frente x Prof.): 190 x50 x ±40 cm
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
4	Documentación
	Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.


Abg. JUAN M. ESTIGARRIBIA LÓPEZ
Director General
Dirección General de Gabinetes
M.S.P. y B.S.


Dr. Saúl Recalde Ortiz
Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



CONTENEDOR DE ROPA SUCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CONTENEDOR DE ROPA SUCCIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 4

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001 O SIMILAR

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Material: polietileno inyectado de alta densidad

con empuñadura ancha para facilitar el movimiento, y la tapa fijada con bisagra para evitar pérdidas.

Capacidad 120

Dimensiones aprox Medidas: 92,5 cm de alto, 50,2 cm de ancho, 55,4 cm de largo.

Altura al peine del borde superior: 85,4 cm.

Ruedas de goma maciza y 20 cm de diámetro.

Colores: , gris oscuro,

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Vicepresidente
Vicepresidente
Ministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



SABANAS Y FUNDAS (ROPA DE CAMA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SABANAS Y FUNDAS

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 240

Normas de calidad específicas:

Norma de calidad General: ISO 9001 O SIMILAR

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

DESCRIPCIÓN GENERAL: Sábana o funda diseñada para cama hospitalaria, de uso clínico, que cumpla con normas de higiene, durabilidad y confort del paciente. Aptas para limpieza frecuente y desinfección con productos hospitalarios.

Suministro de juego completo de ropa de cama hospitalaria, compuesto por:

- * Sábana inferior ajustable para colchón
- * Sábana superior plana
- * Funda de almohada

Todas las piezas deben incluir el logo institucional del INCAN y la leyenda "Sala de Internados", bordados o estampados de forma visible y resistente a lavado industrial.

DIMENSIONES APROXIMADAS

Pieza Medidas estándar hospitalarias

- * Sábana inferior (ajustable) Largo: 190–210 cm, Ancho: 90–110 cm, Profundidad para colchón: 20–25 cm
- * Sábana superior (plana) Largo: 220–240 cm, Ancho: 140–160 cm
- * Funda de almohada Largo: 70–75 cm, Ancho: 50–55 cm

Las medidas deben permitir cobertura completa del colchón y fácil manipulación.

Dr. Saúl Regalado Ortiz
Vicepresidente
Ministerio de Atención Integral a la Salud
M.S.P. y B.S.

Dr. Saúl Regalado Ortiz
Vicepresidente
Ministerio de Atención Integral a la Salud
M.S.P. y B.S.



	ACABADOS Sábana inferior: Ajustable con elástico en todo el contorno para fijación segura al colchón Costuras reforzadas Sábana superior: Plana, bordes reforzados Posibilidad de doble costura para mayor durabilidad Funda de almohada: Abertura con solapa interna o cierre oculto Bordes reforzados Logo y leyenda bordados o estampados resistentes
	3. MATERIAL++ Tejido: Composición de la tela: color uso doméstico 70% algodón y 30% poliéster. El confeccionista o la Empresa adjudicada es el responsable de comprar la tela de uso doméstico de color BLANCO de confeccionar y de proveer. Características: Suave al tacto Resistente a múltiples lavados No desprende fibras Transpirable y cómoda para el paciente TIPO DE SÁBANA / FUNDA Sábana plana o ajustable (según requerimiento del hospital) Y Bordes reforzados Esquinas elásticas (para ajustable)
	LOGO Y LEYENDA Logo INCAN: bordado o estampado, tamaño aproximado 5-7 cm de alto Leyenda: "Sala de Internados" bajo el logo Ubicación: Sábana inferior: esquina inferior derecha Sábana superior: esquina superior derecha Funda de almohada: lado derecho visible Resistente a lavado industrial y desinfectantes hospitalarios
	3Garantía
	4Documentación
	Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Vicepresidente
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.

ESTANTE ABIERTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: ESTANTE ABIERTO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: Mercosur,

Norma de calidad General: ISO 9001 o similar

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 0,90 (largo) x 0,50 (ancho) x 2,00 (alto) m como mínimo. Con pintura electrostática color blanco

Estructura metálica angular con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero resistente N° 14 (0,42 x 0,42m), de 15 mm de espesor como mínimo.

Con perforaciones continuas para regulación de altura de las bandejas.

Regatones de goma.

Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m

Tensores de refuerzo en los vértices de la parte superior e inferior y de soporte de escuadras, con chapa N° 18 fijados con bulones.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación



Dr. Saúl Nicolás de Ortiz
Vice Ministro
Ministerio de Atención Integral a la Salud
M.S.P. y B.S.



MESITA DE ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: Mesita de apoyo de cabecera / alimentación del paciente

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 120

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001 o ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Mesa de alimentación de paciente ajustable en altura, con ruedas.

* Estructura fabricada en acero recubierto con pintura electroestática en polvo.

* Tamaño: 900 * 450 * 760mm * Ajuste de altura: 760-1040mm

* La altura de la mesa es ajustable por sistema hidráulico, la base de la mesa está hecha de material ABS

* Con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año por daños o desperfectos de fábrica.

4 Documentación

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



Dr. Saúl Alcalde Ortiz
Vicepresidente
Vicepresidente de Atención Integral a la Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



MESA DE LUZ DE POLIMERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: MESA DE LUZ DE POLIMERO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 60

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Material: cuerpo es 100% inyección de plástico ABS puro, no tóxico, fuerte, antioxidante y anticorrosión, fácil de limpiar, larga vida útil.

Cuerpo del gabinete: un estante, un cajón y un gabinete, con amplio espacio

Parte superior: ABS con diseño hundido que evita que se caigan las cosas, gancho oculto para toallas, firme, antioxidante y fácil de limpiar.

3 Garantía


Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Vicepresidente
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
M.S.P. y B.S.

MESADA DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA CON TALLIMETRO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Mesada de trabajo para uso hospitalario, diseñada para soporte de equipos y tareas técnicas, fabricada en madera laminada con terminaciones sanitarias que permitan limpieza y desinfección frecuente.

DIMENSIONES: Largo: 3,00 metros, Ancho: 0,60 metros Altura: 0,85 – 0,90 metros (o según requerimiento del servicio)

Materiales: Superficie y estructura: Madera laminada de alta densidad (tipo MDF o multilaminado fenólico).

Revestimiento: Laminado plástico de alta presión (HPL) o melamina de calidad hospitalaria, resistente a la humedad, abrasión y agentes químicos.

Cantos: Sellados con PVC termo adherido o similar, resistentes a impactos y humedad.

Configuración: Dos (2) niveles:

Nivel superior: Superficie de trabajo.

Nivel inferior: Estante para almacenamiento papelería

Tres (3) orificios pasacables en la superficie superior. Diámetro aproximado: 50–70 mm.

Incluyen tapas plásticas o embellecedores para protección de cables.

Espacio o bandeja reforzada en nivel inferior destinada a 3 UPS. Capacidad de carga mínima: 40 kg.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que sufiere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



SILLA GIRATORIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SILLA GIRATORIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 24

Normas de calidad específicas:

Norma de calidad General:

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Tipo: Silla giratoria con base de 5 ruedas.

Uso: Hospitalario / clínico / administrativo con estructura inyectada en polipropileno (PP) con un 25% de fibra de vidrio, con alta resistencia a la fatiga y a los impactos. 100% reciclable, revestido en tela poliéster alta resistencia con un peso de 330g..

Capacidad de carga: Mínimo 120 kg.

Color: Preferiblemente negro

ASIENTO

Material: Espuma de alta densidad recubierta de tela resistente, cuero sintético o vinilo lavable.

Dimensiones aproximadas: 45–50 cm de ancho, 45–50 cm de profundidad.

Altura ajustable: 40–65 cm (medida desde el piso al asiento).

Ergonomía: Contorno anatómico para soporte lumbar y comodidad

RESPALDO Apoyo lumbar confeccionado en polipropileno (PP) y fibra de vidrio con ajuste de altura.

Altura: 45–55 cm aprox.

Material: Mismo recubrimiento que el asiento.


Forma: Ergonómica, soporte lumbar incluido.

Posibilidad de inclinación ligera (opcional con mecanismo de balanceo).

Brazos 2D confeccionados en poliamida (PA) con fibra de vidrio, con regulación de altura controlada por botón.



	BASE Y RUEDAS Base: Estrella de 5 puntas en material resistente (metal o nylon reforzado). Ruedas: Giro 360°, resistentes a suelos duros y alfombra Giro: 360° sobre el eje central.
	MECANISMOS Regulación de altura: Sistema neumático o hidráulico de fácil accionamiento. Ajuste de inclinación: Opcional, con bloqueo seguro. Resistencia y durabilidad: Apropriada para uso continuo en hospital. Columna a gas clase 3 confeccionada en acero (SAE 1020) tubular con pintura epoxi.
	3 Garantía
	Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	4 Documentación
	Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Vice-ministro
Vice-ministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.



SILLA RECLINABLE (PARA ACOMPAÑANTE DE PACIENTE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: RECLINABLE (PARA ACOMPAÑANTE DE PACIENTE)

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 120

Normas de calidad específicas:

Norma de calidad General: ISO 13485 O SIMILAR

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Tipo: Silla reclinable, plegable, portátil.

Uso: Acompañamiento de pacientes en hospitales, clínicas o salas de internamiento.

Capacidad de carga: Mínimo 120 kg.

Color: Preferentemente NEGRO O COLORES OSCUROS

ESTRUCTURA

Material del marco: Tubo metálico pintado o acero inoxidable resistente a humedad y limpieza frecuente.

Grosor del tubo: 1,2–2 mm aprox., con soldaduras reforzadas.

Patas: Antideslizantes y con protección para no dañar pisos hospitalarios.

ASIENTO Y RESPALDO

Material: Tela resistente, fácil de limpiar, lavable y desinfectable (lona, poliéster o vinilo reforzado).

Asiento: 45–55 cm de ancho, 45–50 cm de profundidad.

Respaldo: Ajustable hasta 150° de inclinación aproximadamente.


Reposabrazos: Integrados, resistentes y ergonómicos.

MECANISMOS

Reclinado: Sistema seguro de ajuste del ángulo de respaldo, con bloqueo firme.

Plegable: Fácil plegado y desplegado para almacenamiento y transporte.

No requiere herramientas para plegado.



Dr. Juan Recalde Ortiz
Vice Ministro
Ministerio de Atención Integral a la Salud
M.S.P. y B.S.



	COMODIDAD Y SEGURIDAD Asiento acolchado opcional (espuma de densidad media) para mayor confort. Bordes redondeados en estructura metálica para evitar lesiones. Estabilidad en todas las posiciones de reclinado. Fácil de mover y almacenar.
	DIMENSIONES APROXIMADAS Altura total (respaldar erguido): 95–105 cm Ancho total: 50–55 cm Profundidad total: 55–70 cm Dimensiones plegada: Largo 95–105 cm, ancho 50–55 cm, espesor 10–15 cm
	3 Garantía
	GARANTÍA Garantía mínima: 12 meses Cobertura: Defectos de fabricación y funcionamiento de mecanismos
	4 Documentación
	Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud
y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.

VISICOOLER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: VISICOOLER

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001 O SIMILAR

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Capacidad de almacenaje 320 l +/- 20 l. Manijas ergonómicas. Temperatura: 2°C a 10°C

Unidad frigorífica monobloque extraíble y tropicalizada de serie (temperatura ambiente +30°C y humedad relativa del 60%) que funciona con gas R452A.

Retenedor de ventilador de serie.

Interior y exterior en acero inoxidable, excepto el fondo, techo y respaldo exterior en Acero Galvanizado. Esquinas internas redondeadas.

Dimensiones externas aproximadas 600 x 620 x 1900 min. / 2080 máx. mm.

Descongelación y evaporación totalmente automáticas del agua condensada. Pies ajustables de acero inoxidable (110/190 H mm).

Puerta de cristal - Puerta de cierre automático con cierre magnético. Espesor 60 mm.

Rejillas plastificadas 500 x 440 mm. Temp.: TN, 0° C – 10° C

Tablero de control con visualización constante de temperatura.

Tableros aislantes de alto rendimiento

Alimentación eléctrica de 220V , 50/60 Hz.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4	Documentación
---	---------------

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



VITRINA PARA MEDICAMENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: Vitrina para medicamentos

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: Mercosur,

Norma de calidad General: ISO 9001 o similar

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estructura en acero o aluminio

Lavado con fosfatizante y antioxidante y pintura final polvo electrostatico

Puertas de doble hoja acristaladas en la parte superior y puertas metálicas en la parte inferior

con cerradura y llave de seguridad

Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación



Dr. Saúl Recalde Ortiz
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.

ALMOHADAS IMPERMEABLES PARA USO HOSPITALARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: ALMOHADAS IMPERMEABLES PARA USO HOSPITALARIO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 120

Normas de calidad específicas:

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Almohadas diseñadas para uso clínico en pacientes internados, fabricadas con materiales impermeables, hipoalergénicos y de fácil limpieza, que permitan mantener condiciones adecuadas de higiene, confort y prevención de infecciones.

Relleno

- Material: Fibra sintética siliconada (poliéster) o Espuma de alta acuosidad Penta espuma (una pieza, no triturada)

• Propiedades:

o Indeformable o con recuperación de forma, Adaptabilidad de forma suave al aplicar el peso

o Hipoalergénico

o Libre de látex

o No absorbente de humedad

• Densidad (si es espuma): 20–30 kg/m³

Material de la cubierta (funda externa) Textura: Suave al tacto, no ruidosa Tipo: Funda fija o removible con cierre hermético

- Material: Poliuretano (PU), PVC médico o tela recubierta impermeable

- Propiedades: Forro en tela antifuído resistente a la proliferación de hongos y bacterias o Resistente a fluidos corporales (sangre, orina, etc.)

Hipoalergénico

Color: Blanco o tonos claros hospitalarios

Dimensiones: • Largo: 60 a 70 cm • Ancho: 40 a 50 cm • Altura: 10 a 15 cm (Tolerancia ± 5%)

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 AÑO

4 Documentación

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.



EDREDONES PARA USO HOSPITALARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: EDREDONES PARA USO HOSPITALARIO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 120

Normas de calidad específicas:

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Edredones destinados al uso en pacientes internados en establecimientos de salud, diseñados para brindar confort térmico, facilidad de limpieza y control de infecciones. Deben ser resistentes al uso intensivo hospitalario e incorporar el logotipo institucional del INCAN. Y LA LEYENDA SALA DE INTERNADOS

Material de la cubierta (tela externa)

- Tipo de tela: Microfibra de poliéster o mezcla poliéster/algodón
- Gramaje: 90 a 150 g/m²
- Propiedades: Suave al tacto, Resistente al desgaste, Hipoalergénica, Transpirable Y Baja formación de pelusa
- Color: Preferentemente VERDE MUSGO O GRIS OSCURO- EN UNA SOLA TONALIDAD

Relleno Tipo: Fibra sintética siliconada (poliéster) u algodón de alta densidad

Propiedades: Térmico, Liviano, Hipoalergénico, QUE NO RETENGA LA HUMEDAD
No retiene humedad

Dimensiones: • Largo: 220 cm • Ancho: 150 cm, • Tolerancia: ± 5%

Confección: Costuras reforzadas de alta resistencia, Diseño acolchado (tipo quilting) para evitar desplazamiento del relleno, Bordes con ribete o doble costura, Terminaciones firmes sin hilos sueltos

Condiciones de limpieza: Lavable a máquina (60°C o superior), Secado rápido, Compatible con procesos de lavandería hospitalaria, No requiere cuidados especiales

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 AÑO

4 Documentación

Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.


Abg. J. Recalde Ortiz
Viceministro
Atención Integral a la Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
M.S.P. y B.S.